



Branderplast KV,
voor zowel
repareren als egaliseren

Voor incidentele reparaties of om dun af te filmen

Branderplast KV is een kant en klaar product dat geschikt is voor zowel repareren als egaliseren. De pleister is niet alleen zeer geschikt voor het blauw- of witpleisteren van plafonds en muren, maar ook voor het behang- en tex klaar maken van wanden. Branderplast KV is kalkvrij, hard (harder dan gips), gemakkelijk te verwerken en geeft een strakke en gladde ondergrond. De pleister vormt daarbij een goede basis voor alle systemen binnen het Brander assortiment. Het laat geen poederende laag achter en kan niet 'verbranden'.

Technische informatie

Veel egalisatiepleisters bevatten kalk en reageren daardoor alkalisch. Het alkalische milieu kan tot aantasting van bepaalde kleurpigmenten in de afwerklaag leiden. Dit zal zich uiten als een verkleuring van de afwerklaag. Hierdoor is een snelle afwerking van kalkhoudende pleisters niet mogelijk. In het ongunstigste geval kan het nodig zijn de ondergrond te neutraliseren voordat kan worden afgewerkt. Een met Branderplast KV gerepareerde en/of geëgaliseerde ondergrond kan al na 24 uur worden afgewerkt.

Een ander voordeel is dat Branderplast KV ook toe te passen is bij grotere reparaties. Voor grote reparaties of het opzetten van een pleisterlaag wordt een mengsel van 3 à 4 volumedelen Branderplast KV met 1 volumedeel aangemaakte stukadoorgips geadviseerd. Na doordroging van de reparatie kan desgewenst een laagje pure Branderplast KV worden aangebracht, voor een nog strakkere en gladdere ondergrond. Op deze manier wordt een draagkrachtige ondergrond

gecreëerd die geschikt is voor diverse afwerkingssystemen. Wordt Branderplast KV als egalisatiepleister toegepast, dan hoeft de pleister niet te worden gemengd met stukadoorgips. De pleister kan dan in zeer dunne lagen worden aangebracht.

Kenmerken voor applicatie

- Toepasbaar op onder meer beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, gipsgebonden mortels, gipsgebonden platen en cementgebonden mortels
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Zeer geschikt voor het wit- of blauwpleisteren
- Zeer geschikt voor het behang- en tex klaar maken in strakke, dunne lagen
- In combinatie met stukadoorgips ook te gebruiken voor grotere reparaties
- Goed vullend vermogen
- Af te werken met diverse watergedragen afwerkingssystemen

Kenmerken in gebruik

- Geeft een strakke en gladde ondergrond
- Geen verbrandingseffecten
- Uitstekende hechting, ook in zeer dunne lagen
- Niet alkalisch
- Grote hardheid



Lees alle technische kenmerken en applicatiegegevens in kenmerkenblad 8854.

vanzelfsprekend



Brander afbouwproducten

Ketelaarskampweg 1-7

Postbus 2437, 5202 CK 's-Hertogenbosch

Informatie

tel. 073 - 627 1777, fax 073 - 622 0570

www.branders.nl, info@branders.nl